



Войлок грубошерстный для шорных изделий потниковый ТУ 8161-015-05251899-2005

Войлок технический грубошерстный для шорных изделий потниковый ТУ 8161-015-05251899-2005 предназначен для изготовления деталей седла и других шорных изделий.

В последнее время область применения потникового войлока расширилась.

Потниковый войлок стал использоваться как материал для пошива спецодежды: шляп для металлургов, вкладных чулок, стелек.

Толщина: 6, 7, 8 мм

Состав: 100% овечья шерсть

Примерный вес 1 рулона: 30 — 35 кг

Техническая консультация

Ассортимент войлоков	Плотность, г/куб. см	Толщина, мм	Длина, м	Ширина, м	Вес 1 кв. м
потниковый	0,23 +0,02 /-0,04	6,0-7,0-8,0	1,0-2,7	1,2-1,8	1,6

По вопросам приобретения Войлок грубошерстный для шорных изделий потниковый ТУ 8161-015-05251899-2005 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Войлок грубошерстный для шорных изделий потниковый ТУ 8161-015-05251899-2005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов