Войлок тонкошерстный унтовый *ТУ 8161-013-05251899-2005*

используется для подошв меховых унтов.

Толщина: 16 мм

Состав: 100% овечья шерсть
Примерный вес 1 рулона: 30 — 35 кг

Техническая консультация

Ассортимент войлоков	Плотность, г/куб. см	Толщина, мм	Длина, м	Ширина, м	Вес 1 кв. м
войлок	0,42±0,03	16,0	0,6–0,9	1,5–1,9	9,7
с прессованием	0,44-0,48	16,0	0,6–0,9	1,5-1,9	11,0
деталь — пластина	0,40±0,03	16,0	0,6–0,8	1,4–1,8	6,4

По вопросам приобретения Войлок подошвенный унтовый тонкошерстный и детали из него ТУ 8161-013-05251899-2005 и получения подробной

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: