



Войлок технический тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005

Войлок тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005

используется для изготовления деталей протезов и войлочных деталей.

Толщина: 15 и 20 мм

Состав: 100% овечья шерсть

Примерный вес 1 рулона: 30 — 35 кг

*Принимаем заказы на войлок пиленный.

Техническая консультация

Ассортимент войлоков	Плотность, г/куб. см	Толщина, мм	Длина, м	Ширина, м	Вес 1 кв. м
войлок	0,43±0,05	15,0-20,0	0,7-0,8	1,6-1,8	6,4-8,6
пиленный	0,36-0,43	2,5-20,0	0,4-0,8	1,8	0,9-8,6
деталь — пластина	0,36-0,40	2,5-20,0	0,4-0,8	0,4-1,8	0,9-8,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Войлок технический тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005

По вопросам приобретения Войлок технический тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов