



Войлок тонкошерстный для электрооборудования светлый и детали из него, ГОСТ 11025-78

Войлок технический тонкошерстный для электрооборудования светлый ГОСТ 11025-78

используется для производства микропровода и в узлах электромашин, а также в виде прокладок в электроприборах и механизмах.

А так же в качестве материала для изготовления банных принадлежностей, пошива обуви, и других изделий.

Толщина: 2,5 — 6 мм

Состав: 100% овечья шерсть

Примерный вес 1 рулона: 30 — 35 кг

Техническая консультация

Ассортимент войлоков	Плотность, г/куб. см	Толщина, мм	Длина, м	Ширина, м	Вес 1 кв. м
войлок	0,28 +0,02	2,5-6,0	0,5-20,0	0,5-1,4	0,7-1,68
деталь — пластина	0,28 +0,02	2,5-6,0	0,1-1,0	1,4	0,56-1,68

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Войлок тонкошерстный для электрооборудования светлый и детали из него, ГОСТ 11025-78

По вопросам приобретения Войлок тонкошерстный для электрооборудования светлый и детали из него, ГОСТ 11025-78 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов