



Войлок тонкошерстный по ТУ 8161-024-05251899-2012 (обувной)

### **Войлок тонкошерстный по ТУ 8161-024-05251899-2012**

применения в обувной промышленности для производства элементов верха обуви, стелек, вкладных чулок.

**Толщина:** 4-6 мм

**Состав:** 100% овечья шерсть

**Примерный вес 1 рулона:** 30 — 35 кг

### **Техническая консультация**

| Ассортимент войлоков | Плотность,<br>г/куб. см | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | Вес 1 кв. м |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| войлок               | не менее 0,25           | 4,0-6,0     | 0,5-20,0 | 0,5-1,38  | 1,0-1,5     |

По вопросам приобретения Войлок тонкошерстный по ТУ 8161-024-05251899-2012 (обувной) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов