



Средство моющее техническое КМ-1 предназначено для обезжиривания металлических поверхностей перед фосфатированием методом распыления и/или окунанием в агрегатах подготовки поверхности и других целей. Применяется в виде подогретых до 60-65 С водных растворов концентрации 5-30г/куб.дм. в зависимости от сложности конструкции и загрязненности.

Средство КМ-1 упаковывают в бумажные мешки с массой нетто до 40 кг.

Техническая консультация

Общая щелочность, точка, не менее	3,0	4,0	4,0	3,0
Массовая доля фосфорных солей в пересчете				
на P2O5, %, не менее	28,0	22,0	22,0	11,0
Пенообразующая способность, см, не более	4,0	4,0	4,0	4,0
Массовая доля спирторастворимых ПАВ, %, не менее	7,0	5,0	7,0	5,0
Моющая способность, %, не менее	90	90	90	90
	Марка 1	Марка 2	Марка 3	Марка 4

По вопросам приобретения Техническое моющее средство КМ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническое моющее средство КМ-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов