



**Применяется:**

- для очистки аппаратов молокоперерабатывающих предприятий от минеральных и жировых отложений (солей жесткости воды, соединений железа, молочного камня, жировых пленок);
- для промывки пастеризационных аппаратов и оборудования (сепараторов, выдерживателей и трубопроводов);
- для промывки вакуум-аппаратов и оборудования;
- для очистки систем охлаждения и горячего водоснабжения от минеральных отложений (в соответствии с изменением № 3 к «Инструкции по санитарной обработке оборудования на предприятиях молочной промышленности»).

[Техническая консультация](#)

**Технические характеристики:**

<b>Внешний вид</b>	
Общее кислотное число, мг NaOH /г, не менее	330
Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1 %	0,7 — 2,8

По вопросам приобретения Техническое моющее средство КСЦ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов