



Средство моющее техническое «МС — 37» предназначено для очистки различных поверхностей от жировых, масляных и др. органических загрязнений при производстве, техническом обслуживании и ремонте изделий в агропромышленном комплексе. МС-37 применяется для чистки производственных помещений, для мойки оборудования на предприятиях пищевой промышленности, для стирки спецодежды и др. изделий из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей в различных объектах промышленной и социальной сферы. В отличие от МС-15 не содержит фосфорнокислых солей, связывающих соли жесткости в водопроводной воде и поэтому не рекомендуется приготовление рабочих растворов в воде с повышенным содержанием солей жесткости.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Порошок или гранулы
Показатель активности водородных ионов Н ⁺ (рН) водного раствора средства с массовой долей 1%, ед. рН	10.5- 12.0
Массовая доля поверхностно-активных веществ, %, не менее	3,5
Массовая доля фосфорных солей в пересчете на Р ₂ О ₅ %, не менее	3
Массовая доля силиката натрия в пересчете на SiO ₂ , %, не менее	7
Массовая доля углекислого натрия, %, не более	55

По вопросам приобретения Техническое моющее средство МС-37 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов