



Однокомпонентные и двухкомпонентные теплопроводящие клеи-герметики Dow Corning, отверждающиеся при нагревании или комнатной температуре, образуют долговечные, устойчивые к нагрузкам эластомеры. Отсутствие побочных продуктов при вулканизации позволяет использовать клеи-герметики в глубоких сечениях и полностью замкнутых участках. Материалы обладают хорошей адгезией к различным поверхностям, включая керамику, металлы и пластики с наполнителями.

Преимущества теплопроводящих клеев-герметиков Dow Corning:

- Высокая теплопроводность
- Прекрасная адгезия к большинству поверхностей
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Диапазон рабочих температур от -55°C до +200°C

Dow Corning SE 9184 Теплопроводящий клей

DoWCorning SE 9184 теплопроводящий, силиконовый, однокомпонентный клей общего назначения. Быстро отверждается при комнатной температуре, не коррозионный (нейтральный). Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня.

Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning SE 4420 Теплопроводящий клей

DoWCorning SE 4420 теплопроводящий, силиконовый, однокомпонентный клей общего назначения. Быстро отверждается при комнатной температуре, не коррозионный (нейтральный). Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning SE 4486 Теплопроводящий клей

DoWCorning SE4486 теплопроводящий, силиконовый, однокомпонентный клей. Низкая вязкость позволяет наносить материал очень тонким слоем. Быстро отверждается при комнатной температуре, не коррозионный (нейтральный). Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning 3-6752 Теплопроводящий клей

DoWCorning SE4486 теплопроводящий, силиконовый, однокомпонентный клей. Низкая вязкость позволяет наносить материал очень тонким слоем. Быстро отверждается при комнатной температуре, не коррозионный (нейтральный). Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning SE4450 Теплопроводящий клей

DoWCorning SE4450 теплопроводящий, высокопрочный, силиконовый, однокомпонентный клей. Быстро отверждается при повышенной температуре. Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.



Dow Corning Q1-9226 Теплопроводящий клей

DoWCIorning Q1-9226 2-х компонентный теплопроводящий, силиконовый клей. Быстро отверждается при повышенной. Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Специально разработан для тех случаев где требуется длительный срок хранения в обычных условиях. Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning 1-4173 Теплопроводящий клей

DoWCIorning 1-4173 теплопроводящий, силиконовый, однокомпонентный клей температурного отверждения. Быстро отверждается при повышенной температуре, создавая высокопрочное соединение с хорошей теплопередачей. Обладает высокой прочностью и высокой адгезией к большинству материалов используемых в электронике сегодня. Предназначен для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) с фиксацией (склеиванием) компонентов. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

По вопросам приобретения **теплопроводящих клеев-герметиков** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: