



Теплопроводящие пасты — хорошо зарекомендовавший себя класс материалов, нашедший применение в большом количестве задач по эффективной передаче тепла от микросхем к радиатору. Используя силиконовую теплопроводящую пасту, можно решать многие задачи теплоотвода от электронных компонентов. Материал поставляется готовым к применению и не требует полимеризации.

Преимущества теплопроводящих паст Dow Corning:

- Высокая теплопроводность
- Диапазон рабочих температур от — 450С до 2000С
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Простота использования
- Ремонтопригодность

Особенностью теплопроводящих паст является их подвижность в процессе эксплуатации. Зазор заполненный пастой может менять свои размеры при термоциклировании. Теплопроводящие пасты Dow Corning сохраняют подвижность в течении всего срока службы изделия, что гарантирует стабильную и эффективную передачу тепла.

Компания Ostec является официальным дистрибьютором, представляющим продукцию Dow Corning на российском рынке. Мы предлагаем широкий спектр теплопроводящих паст, которые позволят легко и практично решить любые задачи для эффективного теплоотвода во многих областях электроники. Приобретая теплопроводящую пасту Dow Corning у нас, вы приобретаете все неоспоримые преимущества оригинальной продукции и можете быть уверены в непревзойденном качестве, получившем заслуженное признание во всем мире.

Dow Corning 340 теплопроводящая паста

Dow Corning 340 силиконовая теплопроводящая паста общего назначения. Предназначена для заполнения зазора между источником тепла и приёмником

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



(радиатором, теплоотводом..). Обладает умеренной вязкостью, высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning SC102 теплопроводящая паста

Dow Corning SC102 силиконовая теплопроводящая паста общего назначения. Предназначена для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..). Обладает умеренной вязкостью, высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning TC-5121 теплопроводящая паста

Dow Corning TC-5121 силиконовая теплопроводящая паста. Предназначена для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..). Обладает низкой вязкостью, высокой теплопроводностью и низким тепловым сопротивлением, высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning TC-5021 теплопроводящая паста

Dow Corning TC-5021 силиконовая теплопроводящая паста. Предназначена для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..). Обладает умеренной вязкостью, высокой теплопроводностью и низким тепловым сопротивлением, высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

Dow Corning TC-5026 теплопроводящая паста

Dow Corning TC-5026 высококачественная силиконовая теплопроводящая паста. Предназначена для заполнения зазора между источником тепла и приёмником (радиатором, теплоотводом..) в устройствах высокого класса. Обладает низкой вязкостью, высокой теплопроводностью и чрезвычайно низким тепловым сопротивлением, высокими диэлектрическими свойствами, длительным сроком эксплуатации, стабильностью в широком температурном диапазоне. Может применяться автоматизированным или ручным способом.

По вопросам приобретения **теплопроводящих паст** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов