

[Водоочистительных средств и оборудования](#)[Техническая консультация](#)**IPHCR13V**

Сертифицированная тепловая мощность, Температура воздуха 26 ° С, Температура воды 26°C
Сертифицированная тепловая мощность, Температура воздуха 15°C, Температура воды 26°C
Сертифицированная мощность охлаждения, Температура воздуха 35°C, Температура воды 28°C
Максимальная потребляемая мощность, температура воздуха 15 ° (кВт0.38~2.) 11
Рекомендуемый объем воды в бассейне**
Тип хладагента
Рекомендуемый расход воды
Максимальный потребляемый ток
Питание
Сечение силового кабеля
Электрическая защита
Модель обменника
Компрессор
Количество вентиляторов
Входы / выходы
Шкаф
Размер L x D x H (мм)
Вес
Артикул

IPHCR17V**IPHCR21V**

13.5 кВт	17.5 кВт	21.5 кВт
9.5 кВт	12 кВт	15 кВт
4.9 кВт	6.3 кВт	7.9 кВт
0.38~2.11	0.48~2.61	0.59~3.26
30~60 м³	40~75 м³	50~90 м³
R 32		
4~6 м³/ч	6~8 м³/ч	8~10 м³/ч
12.5 А	15 А	19.5 А
230 В 1ph	230 В 1ph	230 В 1ph
3×2.5 мм²	3×4 мм²	3×4 мм²
15 А	18 А	23 А
Спиральная титановая		
Трубка из ПВХ		
1		
50 мм на клей		
Алюминиевый шкаф		
652x689x640	652x689x740	652x689x740
72 кг	80 кг	90 кг
7702000	7704000	7706000



Тепловой насос FAIRLAND вертикальный (IPHCR17V) PH35V

По вопросам приобретения Тепловой насос FAIRLAND вертикальный (IPHCR17V) PH35V и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов