



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

[Техническая консультация](#)

IPHCR13V

Сертифицированная тепловая мощность, Температура воздуха 26 ° С, Температура воды 26°C
Сертифицированная тепловая мощность, Температура воздуха 15°C, Температура воды 26°C
Сертифицированная мощность охлаждения, Температура воздуха 35°C, Температура воды 28°C
Максимальная потребляемая мощность, температура воздуха 15 ° (кВт0.38~2.) 11
Рекомендуемый объем воды в бассейне**
Тип хладагента
Рекомендуемый расход воды
Максимальный потребляемый ток
Питание
Сечение силового кабеля
Электрическая защита
Модель обменника
Компрессор
Количество вентиляторов
Входы / выходы
Шкаф
Размер L x D x H (мм)
Вес
Артикул

IPHCR17V

13.5 кВт
9.5 кВт
4.9 кВт
0.38~2.11
30~60 м³
R 32
4~6 м³/ч
12.5 А
230 В 1ph
3×2.5 мм²
15 А
Спиральная титановая
Трубка из ПВХ
1
50 мм на клей
Алюминиевый шкаф
652x689x640
72 кг
7702000

IPHCR21V

21.5 кВт
15 кВт
7.9 кВт
0.59~3.26
50~90 м³
8~10 м³/ч
19.5 А
230 В 1ph
3×4 мм²
23 А
652x689x740
90 кг
7704000
7706000

По вопросам приобретения Тепловой насос FAIRLAND вертикальный (IPHCR21V) PH50V и поучения подробной консультации по свойствам продукции,



Тепловой насос FAIRLAND вертикальный (IPHCR21V) PH50V

условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов