



Термостойкая смазка **Терма (ТУ 38.101976-84)** — темно-серая или черная гелеобразная масса.

Смазка Терма — Изготавливается из низковязкого индустриального масла путем добавления графитовой присадки без содержания влаги.

Работоспособна при температуре до +400°C.

Область применения

Термостойкая смазка Терма — Предназначена для смазки тихоходных механизмов (конвейеров, подшипников скольжения, шарниров) с рабочей температурой эксплуатации 350-400°C.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики Терма

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Мазь от темно-серого до черного цвета
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	30
Испаряемость при 150°C, 1 ч., %, не более	15,0
Испытание на коррозию	выдерживает

По вопросам приобретения Терма и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов