



Герметизирующий состав термопаста «СТОП»-035РС

Техническая консультация

Назначение	Герметизирующий состав для заделки аварийных утечек пара и воды (свищей) без отключения трубопроводов по технологии СТОП
Состав	Резиноподобная эластичная смесь на основе синтетических каучуков с добавлением графитового наполнителя и специальных целевых добавок
Уплотняемая среда	Пар, вода
Температура уплотняемой среды	до 600°С
Давление уплотняемой среды	300 кгс/см ²
Уплотняемый зазор	До 1 мм
Канал для впрыска	Не менее 3 мм
Вязкость	Более 4×10 ⁶ Па с
Скорость отверждения	Не менее 1 час
Химическая активность по отношению к металлу	Инертна
Содержание хлора	До 0,02%
Содержание щелочи	До 0,01%
Цвет	Черный или темно-серый



Термопаста «СТОП»

Внешний вид	Цилиндрические отрезки круглого сечения однородной массы с металлическими вкраплениями
Диаметр отрезков	14±0,5 мм; 19±0,5 мм
Длина отрезков	От 55 до 75 мм
Плотность	От 1650 до 1750 кг/см ³
Водопоглощение	Не более 0,4%
Подтверждающий документ	ТУ 2257-023-17297211-2011
Документы	Паспорт безопасности
Цена с учетом НДС	6100,60 руб./кг
Тара	Картонные коробки размером 300х300х300 мм
Гарантийный срок эксплуатации	Не менее 1 года
Гарантийный срок хранения до использования	12 месяцев при температуре не более 22°C

По вопросам приобретения **Термопаста «СТОП»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов