



Термостойкая смазка Графитол представляет собой остаточное нефтяное масло, загущенное аэросилом и содержащее графит. Внешне смазка выглядит как густая однородная мазь черного цвета. Графитол производится в соответствии с ТУ 38 УССР 201172-77 и является аналогом смазки Силикол, выпуск которой прекращен.

Свойства термостойкой смазки Графитол

К эксплуатационным свойствам смазки этого класса можно отнести:

- Низкую испаряемость.
- Хорошую водостойкость.
- Возможность работы в широком диапазоне температур, от -25° до +160° С.
- Высокие противозадирные качества.

Преимущества смазки Графитол

К числу преимуществ термостойкой смазки Графитол можно отнести:

- Широкую область применения.
- Надежную защиту оборудования от коррозии.
- Высокую термическую стабильность.

Транспортировка и хранение смазки Графитол

Транспортировка термостойкой смазки Графитол должна выполняться в таре производителя, обеспечивающей сохранность эксплуатационных характеристик во время перевозки. Что же касается срока хранения, то производитель гарантирует сохранность смазки в течение одного года. Однако на деле срок хранения Графитола значительно выше – смазка не меняет своих свойств на протяжении пяти лет.



Область применения

В большинстве случаев термостойкую смазку Графитол используют в тех промышленных агрегатах и механизмах, где имеются высокотемпературные узлы трения – сопряженные поверхности, подшипники скольжения и качения и т.д. Так, к примеру, ее применяют для смазки подшипников вентиляторов закалочных печей и механизмов дверей сушильных камер.

Техническая консультация

Технические характеристики Графитол

Наименование показателя	Норма
Температура каплепадения, °С, не ниже	250
Пенетрация при 25°С, ×10-1мм	265-295
Вязкость при 0°С и 10с-1, Па·с, не более	300
Предел прочности, Па, при 20°С	350-700
Коллоидная стабильность, %, не более	8

По вопросам приобретения Термостойкая смазка Графитол и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов