



Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета – раствор полифенилсилоксановой смолы, модифицированной глифталевым лаком, в толуоле или ксилоле.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	10 — 13
Массовая доля нелетучих веществ, %	33 — 37
Кислотное число, мг КОН/г лака	не более 10,0
Время высыхания пленки до степени 3, при $(150 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ч	не более 1

Пленка лака в отвержденном состоянии нетоксична, пожаробезопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Изготовление термостойких эмалей, получаемых путём смешения лаков с алюминиевой пудрой.
- Эмали предназначены для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре 400-500°C.

Назначение

Лак КО-815 предназначается для изготовления термостойких эмалей марок КО-813, получаемых смешением лака с алюминиевой пудрой ПАП-2 (ГОСТ 5494-95).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термостойкий лак КО-815

Перед применением 94 частей лака КО-815 смешать с 6 частями алюминиевой пудры ПАП-2. При необходимости довести до рабочей вязкости растворителем Р-5 (вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 10-11 с). Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать до полного прекращения выделения пузырьков воздуха и затем измерить вязкость.

Разбавители: растворитель Р-5 , толуол, ксилол.

По вопросам приобретения термостойкий лак КО-815 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов