



Термостойкий полисилазанный клей КТ-30

Термостойкий клей КТ-30 – это раствор полиорганосилазановой смолы в толуоле. Он однокомпонентный, при комнатной температуре твердеет. Клей КТ-30 стойкий к коррозии, воде, воздуху и может работать в температурном диапазоне от -60 до +300 Цельсия. При отвердевании клей КТ-30 не выделяет летучие вещества, под действием радиации, коронарного разряда, озона и солнечного света его свойства не меняются.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Клей КТ-30 используют для склеивания между собой вулканизированных резин, основанных на кремнийорганических каучуках, а также для их крепления к металлам. Данный клей применяют в качестве адгезионного подслоя для различных материалов: керамических изделий, герметиков и эмалевых покрытий, силикатного и органического стекла, металлов с металлами, дерева, кожи и прочего.

Область применения клея КТ-30 широка: его используют в радиотехнике, электронике и химическом машиностроении.

По вопросам приобретения термостойкий полисилазанный клей КТ-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов