



Термоусаживаемая четырехпалая разветвленная перчатка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из полужесткого огнезащитного полиолефина.
- Защищает от воздействия внешней среды кабельные жгуты (кабельные пучки).
- Поставляется как с клеевым слоем, так и без него.
- Стандартный цвет: черный.

Используется для надежной механической защиты, соединения/зажима кабеля.

Описание

Техническая консультация

Модель	D1		D 2,3,4,5		L1	L2	L3	s1	δ 2
	До усадки	После усадки	До усадки	После усадки	±10%	±10%	±10%	±20%	±20%
C4121	19.3	9.7	9.4	5.3	35.6	43.2	23.1	2.0	1.5

Единица измерения: мм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термоусаживаемая четырехпалая разветвленная перчатка

По вопросам приобретения Термоусаживаемая четырехпалая разветвленная перчатка и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов