



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из полужесткого огнезащитного полиолефина.
- Защищает от воздействия внешней среды.
- Поставляется как с клеевым слоем, так и без него.
- Стандартный цвет: черный.

Используется для надежной механической защиты, соединения/зажима кабеля.

Описание

Техническая консультация

Модель	Спецификация	d2			L ±10%			L1 ±10%			L2 ±10%			δ ±20%		
		До усадки	После усадки	На диаметр	До усадки	После усадки	На диаметр	До усадки	После усадки	На диаметр	До усадки	После усадки	На диаметр	До усадки	После усадки	На диаметр
Z1131	24/11-5.6	24	11	14-20	24	5.6	7-14	50	27	16	2.0					

Единица измерения: мм



Термоусаживаемый кабельный прямой кожух

По вопросам приобретения Термоусаживаемый кабельный прямой кожух и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов