Техническая консультация

Наименование продукции, № технический условий	Марка продукции	Назначение продукции	Упаковка
1			
Клей- расплав,ТУ 2242-001-17618537-89, с изм.№ 1,2 и 3.	КР-1Б(жгут)	Применяется при монтаже и ремонте оболочек кабелей эл.связи любых марок с использованием термоусаживаемых трубок из радиационно-модифицированного полиэтилена ,а также для герметизации стыков(муфт) оболочек кабелей «горячим» способом.	Бумажные многослойные или полиэтиленовые мешки. Масса клея –расплава в мешке 25 кг
Масса кабельные,ТУ 2242-003-176185-37-99 с изм.№ 1 и 2: масса заливочная кабельная модифицированная масса для прошпарки модифицированная	МКС-М МКП-М	Применяется для заливки гозонепроницаемых муфт, тупиковых муфт; наполнения корешка кабельных ящиков ,распределительных коробок всех типов. Масса для прошпарки (обезвоживания) элементов поясной изоляции кабелей связи типа «Т,ТГ,ТЗГи Т.П.: картонных прокладок при сборке боксов	Картонно-навивные барабаны. Масса в барабане 20 кг То же

Материалы герметизирующие липкие,ТУ 2245-002-17618537-99 с изм.№ 1,2 и 3	ЛГ-2 МГ-14-16	Материал ЛГ-2 –липкая лента, дублированная с одной стороны антиадгезионной бумагой, а с другой стороны дублирована полиэтиленом для кабельной промышленности. Материал МГ-14-16-липкая лента, дублированная антиадгезионной бумагой с двух сторон. Применяются для герметизации «холодным» способом соединительных муфт, оболочек и шлангов кабелей эл.связи всех типов, в том числе и оптических, (аналоги Фирмы 3М).	Ящики из многослойного гофрированного картона. количество упакованных материалов в ящике 48 штук. каждый материал(лента в виде ролика) упакована индивидуально в картонной коробочке

Материалы герметизирующие липкие для силовых кабелей,ТУ 2245-006-17618537-2000 с изм.№1 и 2.:	МГЛ-1, МГЛ-2 МГЛ-2М	Материалы марок МГЛ-1 и МГЛ-2 применяются для герметизации и восстановления покрова силовых кабелейдо 1 кВ частоты 50 Гц и кабелей эл.связи. Материал марки МГЛ-2М-лента овального сечения с плоским основанием, дублированная двухсторонней антиадгезионной бумагой ;применяется для заполнения пустот межфазного пространства соединительных муфт силовых кабелей до 10 кВ.	Ящики из многослойного гофрированного картона. количество упакованных материалов в ящике 48 штук. каждый материал (в виде ленты) упакован индивидуально в кар-тонной коробочке То же В виде ленты в количестве 1-4 штуки упаковывается в коробку из однослойного или многослойного картона и по 18-20 штук упакованы в ящик из многослойного гофрированного картона.

Влагоотверждаемаялента, ТУ 2257-007-17618537-2000	Тестапен	Тестапен представляет собой синтетическую ленту трикотажного плетения, пропитанную полиуретановым связующим. Тестанен применяется для армирования оболочек элетрических кабелей, кабелей электросвязи, Восстановления их покровов, механической защиты кабельных соединений и муфт; для ремонта, соединения и защиты металлических и полимерных трубопроводов низкого давления в сочетании с липкими летами, марок МГЛ-1,МГЛ-2,ЛГ-2 и МГ-14-16.,или без них, а также в других технических целях.	Индивидуальный герметичный заваренный пакет из фольги с Тестапеном упаковываются по 10 штук в групповые герметичные заваренные пакеты из фольги. Групповые пакеты с Тестапеном для удобства транспортировки укладываются в картонные коробки, ящики или контейнеры любой вместимости.

По вопросам приобретения Тестапен, МГЛ-1, МГЛ-2, МГЛ-2М, ЛГ-2,МГ-14-16, МКС-М, МКП-М, КР-1Б(жгут) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: