



Водоочистительных средств и оборудования

- Технически совершенная и современная конструкция
- Простое, быстрое и точное измерение
- Стабильный пластмассовый корпус
- Проушина
- Маятниковая стрелка — вертикальное положение прибора необязательно
- Автоматическая температурная компенсация
- Закрывание поворотным клапаном — не подтекает, не попадает воздух
- Очень длительный срок службы
- Точность результатов измерений достигается за счет установки лимба и маятниковой стрелки на стальной оси
- Загрязнение охлаждающей жидкостью не оказывает большого влияния, если промывать прибор теплой водой после применения

Данные:

- Диапазон измерений: от -5 до -35 С
- Длина прибора: 155 мм
- Длина всасывающего шланга: 200 мм
- Размер упаковки: 126 x 182 x 41 мм
- Вес: 130 г

Руководство по эксплуатации:

- Открыть перекидной клапан
- Сжать шар — лишь после этого опустить шланг в жидкость и медленно подсосать, пока измерительная камера полностью не заполнится
- Закрывать перекидной клапан
- Удалить, возможно, приставшие пузырьки воздуха, постучав по задней стенке
- Снят показания датчика температуры антифриза



Тестер концентрации теплоносителя Antifrogen L

- После применения промыть тёплой водой

По вопросам приобретения Тестер концентрации теплоносителя Antifrogen L и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов