



Техническое моющее средство «Антэкс»-2, предназначено для очистки поверхностей деталей, узлов, механизмов, оборудования, резервуаров, асфальта, бетона от нефти и нефтепродуктов, жиров, масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и других, а также для удаления жиров и масел растительного и животного происхождения, в частности соевого, рапсового, подсолнечного, с оборудования и резервуаров, используемых в пищевой, фармацевтической, химической, парфюмерной промышленности.

Описание:

Средство представляет собой высококонцентрированную однородную вязкую массу, на основе поверхностно-активных веществ, обладающую сильными моющими и обезжиривающими свойствами. Имеет слабо щелочную реакцию. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект. Пожаро-взрыво- безопасно. Биоразлагаемо. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу (минимальный) опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют утилизации.

Преимущества:

- имеет широкий спектр применения;
- экономично: расход средства 0.5-4% концентрата на литр воды при этом цена готового к применению моющего средства варьируется от 1 до 7 рублей в зависимости от концентрации, в то время как жидкие технические моющие средства имеют расход от 5 до 20%;
- позволяет исключить операции по фосфатированию, хромированию, пассивированию, а следовательно исключить затраты на покупку дорогостоящего оборудования для подготовки поверхности;
- дешевле в 5-6 раз и безопаснее органических растворителей типа: «уайт-спирит», Р-626 и др.
- не содержит в составе каустической соды и соответственно, не оказывает агрессивного воздействия на поверхность металла, в отличие от большинства технических моющих средств;
- содержит комплексный ингибитор, обеспечивающий защиту металла от коррозии после обработки;
- имеет в составе присадки, обеспечивающие улучшение адгезии лакокрасочного и порошкового покрытий;
- не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 45-55°C, стандартные ТМС работают при



температуре 70-90°C;

- обладает высокой деэмульгирующей способностью, что обеспечивает долгосрочное и многоразовое использование рабочих растворов;
- не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама;
- относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары;

Применение:

Средство используется в виде водного раствора с концентрацией от 5 до 40г (0.5-4% раствор, 4% — раствор при очень сильных загрязнениях) средства на 1 литр воды в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности. Обеспечивает свою функциональность при температуре рабочего раствора 15-20°C, но с увеличением температуры до 40-55°C эффективность и быстрота воздействия растет. Рабочие растворы используются любым методом: вручную, погружением в очистные ванны с механическим воздействием, с использованием моечных машин различного типа. □Контроль концентрации в ванне можно проводить по электропроводности.

По вопросам приобретения **технического моющего средства Антэкс-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: