



Технологическая жидкость MINETECH PROTECTION FLUID (защитная жидкость) производства компании Quaker была разработана для защиты гидравлических систем крепей от замерзания и образования коррозии. MINETECH PROTECTION FLUID — водорастворимая защитная жидкость, содержащая оптимизированный пакет присадок. Продукт не содержит DiEthyleneGlycol (диэтиленгликоль). MINETECH PROTECTION FLUID может использоваться в экологически чувствительных областях.

Назначение:

FLUID (защитная жидкость) производства компании Quakers была разработана для защиты гидравлических систем крепей от замерзания и образования коррозии.

MINETECH PROTECTION FLUID — водорастворимая защитная жидкость, содержащая оптимизированный пакет присадок. Продукт не содержит DiEthyleneGlycol (диэтиленгликоль).

MINETECH PROTECTION FLUID может использоваться в экологически чувствительных областях.

Применение:

MINETECH PROTECTION FLUID поставляется в готовом для применения виде.

Преимущества:

- Очень низкая точка застывания

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технологическая жидкость MINETECH PROTECTION FLUID

- Отличная стабильность при низких температурах
- Не содержит опасные компоненты
- Не содержит диэтиленгликоль
- Хорошая антикоррозионная защита
- Совместима со стандартными материалами уплотнителей
- Совместима с продуктами серии Quintolubric для систем шахт длинного забоя
- Соответствует спецификации CTR02-14 компании JOY MINING MACHINERY

MINETECH PROTECTION FLUID – водорастворимая защитная жидкость, содержащая оптимизированный пакет присадок. Продукт не содержит DiEthyleneGlycol (диэтиленгликоль).

MINETECH PROTECTION FLUID может использоваться в экологически чувствительных областях.

Основная область применения: Горнодобывающая промышленность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень низкая точка застывания

Отличная стабильность при низких температурах

Не содержит опасные компоненты

Не содержит диэтиленгликоль

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технологическая жидкость MINETECH PROTECTION FLUID

Хорошая антикоррозионная защита

Совместима со стандартными материалами уплотнителей

Совместима с продуктами серии Quintolubric для систем шахт длинного забоя

Соответствует спецификации CTR02-14 компании JOY MINING MACHINERY

Уплотнители, шланги и упаковка :

Совместима со стандартными материалами уплотнителей

Металлы

MINETECH PROTECTION FLUID совместима с железными сплавами и легированной сталью, а также большинством цветных металлов и их сплавов.

MINETECH PROTECTION FLUID имеет ограниченную совместимость с цинком.

Другие жидкости

MINETECH PROTECTION FLUID совместима с гидравлическими жидкостями серии Quintolubric для систем шахт длинного забоя и другими обычно используемыми жидкостями. Тем не менее, рекомендуется проводить тест на совместимость перед применением.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Показатель	Метод	Типичное значение	Ед-ца измерения
Внешний вид	GTM*2200/2250	Мутноватая жидкость зеленого цвета	
Кинематическая вязкость при 40° C	ASTM D 445	8	мм ² /с
Плотность (s.g.) при 15° C	ASTM D 1298	1.19	г/см ³
Точка замерзания	ASTM D 97	< — 50	° C
Индекс рефракции при 20°С	GTM 2245	55.0	°Brix
pH	QTN* Z 012	9.2	
Точка вспышки	ASTM D 92	нет	° C
Тест на отпечатки на стали	IP 135	соответствует	

По вопросам приобретения **технологической жидкости MINETECH PROTECTION FLUID** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов