



Устранение аварийных утечек без отключения трубопроводного оборудования

Технология «СТОП» позволяет осуществлять устранение аварийных утечек (аварийных свищей) пара или воды без отключения трубопроводного оборудования.

Технология «СТОП» заключается в создании вокруг свища с помощью ремонтной оснастки замкнутого объема, который под давлением заполняется герметизирующим составом.

Технология «СТОП» может применяться на трубопроводах диаметром до 1000 мм, температурой теплоносителя до 600°C и давлением до 300 кгс/см².
Технология «СТОП» позволяет устранить аварийные утечки пара и воды без отключения действующих трубопроводов при утечках:

- на прямых участках труб;
- на изгибах труб;
- из фланцевых соединений;
- из резьбовых соединений и др.

По данной технологии могут также устраняться утечки на трубопроводах с рабочими средами: углеводороды, нефтепродукты и др.

Технология «СТОП» состоит из следующих элементов:

1) Герметизирующий состав - термопаста «СТОП»-035 РС (ТУ 2257-023-17297211-2011).

Термопаста «СТОП» разрабатывалась специально для использования на атомных электростанциях и в настоящее время поставляется на многие АЭС России.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Термопаста «СТОП» инертна по отношению к металлу оборудования и теплоносителю.

Термопаста «СТОП» сохраняет свои герметизирующие свойства в условиях эксплуатации до отключения трубопроводов на капитальный ремонт. В период эксплуатации на отремонтированных участках трубопроводов не допускаются большие перепады температур пара (отключение и повторное включение трубопровода).

Термопаста «СТОП» применяется для устранения утечек пара и воды. Для иной рабочей среды мы можем предложить другие герметики.

Термопаста СТОП

2) Ремонтная оснастка.

Ремонтная оснастка проектируется и изготавливается индивидуально для каждого случая аварийной утечки.

У нас вы можете заказать проектирование оснастки и изготовление заготовок для фланцев диаметром от 50 до 550 мм.

3) Оборудование для закачки герметика.

Оборудование для закачки герметика во внутренний объем ремонтной оснастки состоит из шприца для впрыска герметика, гидравлического насоса и шлангов высокого давления.

У нас вы можете заказать оборудование для закачки герметиков.

4) Защитное снаряжение и спецодежда.

В стандартный комплект защитного снаряжения входят каска с щитком, термостойкие водонепромокаемые перчатки, кожаные ботинки.

5) Квалифицированный технический персонал.

Эффективность применения технологии «СТОП» во многом зависит от квалификации и опыта персонала. Специалисты нашего предприятия имеют многолетний опыт выполнения работ по устранению аварийных утечек на трубопроводах с различной рабочей средой.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



У нас вы можете заказать выполнение работ по устранению аварийных утечек на трубопроводах без отключения технологического оборудования.

По вопросам приобретения **Технология СТОП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов