



Тиокол НВБ-2, тиокол 32 марки

Тиокол НВБ-2

Техническая консультация

Технические условия	38.50309-93
Описание продукта	Жидкие полисульфидные полимеры — серосодержащие реакционноспособные олигомеры с активными концевыми группами, отверждающиеся в композициях с различными наполнителями. Вязкая однородная жидкость темного цвета с зеленоватым или коричневатым оттенком без посторонних включений и специфическим запахом, присущим меркаптанам. Полисульфидные полимеры стойки к действию масел, нефтяных топлив, кислот, щелочей, озона, солнечного света, радиации, имеют высокую газонепроницаемость, невзрывоопасны, трудногорючи, нетоксичны.
Назначение	Предназначены для изготовления герметизирующих паст, которые применяются в авиационной промышленности, судостроении, электропромышленности, радиоэлектронике и гражданском строительстве.
Гарантийный срок хранения	3 года
Фасовка	металлическая тара

Техническая консультация

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тиокол НВБ-2, тиокол 32 марки

Наименование показателей	Значение
1. Вязкость при 25 °С, Па*с	7,5-11,0
2. Массовая доля общей серы, %, не более	40
3. Массовая доля воды, %, не более	0,2
4. Массовая доля SH-групп, %	3,0-4,0

Тиокол 32 марки

Техническая консультация

Технические условия	38.50309-93
Описание продукта	Жидкие полисульфидные полимеры — серосодержащие реакционноспособные олигомеры с активными концевыми группами, отверждающиеся в композициях с различными наполнителями. Вязкая однородная жидкость темного цвета с зеленоватым или коричневатым оттенком без посторонних включений и специфическим запахом, присущим меркаптанам. Полисульфидные полимеры стойки к действию масел, нефтяных топлив, кислот, щелочей, озона, солнечного света, радиации, имеют высокую газонепроницаемость, невзрывоопасны, трудногорючи, нетоксичны.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тиокол НВБ-2, тиокол 32 марки

Назначение	Предназначены для изготовления герметизирующих паст, которые применяются в авиационной промышленности, судостроении, электропромышленности, радиоэлектронике и гражданском строительстве.
Гарантийный срок хранения	3 года
Фасовка	металлическая тара

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателей	Значение
1. Вязкость при 25 °С, Па*с	35,0-46,0
2. Массовая доля общей серы, %, не более	40
3. Массовая доля воды, %, не более	0,2
4. Массовая доля SH-групп, %	1,7-2,6

По вопросам приобретения **тиокола НВБ-2, тиокола 32 марки** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов