

**Фильтрующая полипропиленовая ткань.**

Ткань ПП предназначена для фильтрации электролитов от механических загрязнений и изготовления анодных чехлов.

Ткань устойчива к действию всех кислот, щелочей и органических растворителей.

Ткань ПП по сроку службы значительно превосходит хлориную ткань, применяемую для аналогичных целей.

Процесс очистки электролитов от механических загрязнений с использованием такой ткани прост, удобен и может проводиться на работающей ванне.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики ткани ПП:**

Наименование показателя	
Поверхностная плотность, г/кв.м, не менее	400
Разрывная нагрузка по основе, Н, не менее	280
Разрывная нагрузка по утку, Н, не менее	150
Ширина, см	110
Толщина ткани, мм, не более	1,6

По вопросам приобретения **Ткань ПП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ткань ПП

вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов