



Область применения:

Для изготовления баллонетов — средств спасения членов экипажа вертолета

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал представляет собой ткань с двухсторонним полиуретановым покрытием, температура эксплуатации от минус 60 до плюс 80 °С

Технические характеристики

Масса 1 м², не более — (400 ± 50) г, Разрывная нагрузка полоски 50 x 100 мм в продольном/поперечном направлениях, не менее — 400 Н.

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-9-1323-2012	Тканепленочный материал для баллонета марки ВРТ-11



Тканепленочный материал для изготовления баллонетов марки ВРТ-11

По вопросам приобретения Тканепленочный материал для изготовления баллонетов марки ВРТ-11 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов