

**ТУ 2414-002-59051599-2014**

Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель на основе полиалкилбензола ТЛВ-330 – флагманская разработка нашего предприятия, широко применяемая в процессах, требующих нагрев масла до 330°C. Теплоноситель ТЛВ-330 представляет собой маслообразную однородную жидкость светло-желтого цвета из синтетических высокомолекулярных алкилароматических соединений.

Теплоноситель ТЛВ-330 неограниченно смешивается с другими теплоносителями, растворяет дифенил и дифенилоксидную смесь.

Рабочие температуры: от -30°C до +330°C

Техническая консультация

По физико-химическим показателям теплоноситель ТЛВ-330 соответствует данным, указанным в таблице

Параметр	Норма
Минимальная рабочая температура, °C	40
Максимальная рабочая температура в жидкой фазе, °C	330
Максимальная рабочая температура в паровой фазе, °C	330
Плотность 20°C, г/см ³	0,85-0,87
Температура замерзания, °C	-30
Температура кипения, °C	330

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки в открытом тигле, °C	190
Страна производитель	Россия

Теплоноситель ТЛВ-330 поставляется в металлических бочках вместимостью 185 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками.

Кроме того, теплоноситель ТЛВ-330 транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном транспорте.

Теплоноситель ТЛВ-330 не относится к опасным грузам.

Теплоноситель ТЛВ-330 должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя ТЛВ-330 не ограничен.

По вопросам приобретения ТЛВ-330 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЛВ-330

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов