



СОЖ **ТНК Бетрол** представляет собой композицию нефтяного масла и ненасыщенной жирной кислоты, которая выполняет функцию эмульгатора в процессе приготовления эмульсии. Концентрат Бетрола имеет вид однородной маслянистой жидкости цвета от светло-коричневого до темно-желтого. Для приготовления 100 грамм 10 %-ной эмульсии берется 10 грамм эмульсола Бетрол и 90 грамм 0,4 %-го раствора кальцинированной соды по ГОСТ 5100. Добавление соды необходимо для облегчения процесса эмульгирования; без этого в некоторых случаях получение качественной эмульсии затруднительно. Концентрация раствора зависит от конкретного применения и условий окружающей среды, и определяется технологами заказчика в каждом отдельном случае опытным путем. Гарантийный срок хранения Бетрол — 12 месяцев со дня изготовления. По степени воздействия на организм человека соответствует 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Цены и варианты фасовки ТНК Бетрол

Преимущества:

Улучшает гладкость поверхности и общее качество формируемых изделий.

Обеспечивает быстрое и полное отделение формируемых изделий от форм.

Увеличивает срок службы форм.

Может наноситься на поверхность с помощью промышленных распылителей (типа Gloria).

Не обладает сенсibiliзирующими и кумулятивными свойствами, не оказывает кожно-резорбтивного действия, однако при длительной работе может вызывать раздражение кожи, особенно поврежденной.

Не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов.

Область применения

Смазывание форм при производстве железобетонных изделий. Бетрол применяют в чистом виде или в виде водной эмульсии, защелоченной кальцинированной содой.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТНК Бетрол

Технические характеристики ТНК Бетрол

Наименование показателя	Норма
Кислотное число, мг КОН/г	6,12
Стабильность 10 % эмульсии: в теч. 3-х часов выделяется масла %, не более	0,5
Массовая доля воды, %	Следы

По вопросам приобретения ТНК Бетрол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов