



АНАЛОГ ➞

**Компрессорное масло ТНК Компрессор VDL 46** используется для винтовых компрессоров любой отрасли промышленности. Оно изготавливается из очищенных базовых минеральных масел и импортных присадок.

Имеет антиокислительные и антикоррозионные свойства. Отдельно стоит сказать о масле КП-8С, созданном из дистиллятных компонентов перегонки нефти с применением двойной очистки базовых масел. Данный лубрикант применяется в центробежных и винтовых компрессорах, обладает способностью работать без замены более 16 000 часов.

[Техническая консультация](#)

### Характеристики

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Бренд:             | ТНК                   |
| Артикул:           | ТНК VDL 46 (180 кг.)  |
| Тип масла:         | Минеральное           |
| Объем фасовки:     | 180 л.                |
| Индекс вязкости:   | 46                    |
| Вязкость при 40°C: | 46 мм <sup>2</sup> /с |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## ТНК VDL 46 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

Вязкость при 100°C: 6,9 мм<sup>2</sup>/с

t° вспышки: 230 °C

t° застывания: -33 °C

Применение: Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения ТНК VDL 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов