



ТНК VDL 68 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО (20 Л.)

АНАЛОГ ⇨

**Компрессорное масло ТНК Компрессор VDL 68** используется для винтовых компрессоров любой отрасли промышленности. Оно изготавливается из очищенных базовых минеральных масел и импортных присадок.

Имеет антиокислительные и антикоррозионные свойства. Отдельно стоит сказать о масле КП-8С, созданном из дистиллятных компонентов перегонки нефти с применением двойной очистки базовых масел. Данный лубрикант применяется в центробежных и винтовых компрессорах, обладает способностью работать без замены более 16 000 часов.

[Техническая консультация](#)

### Характеристики

Бренд:	ТНК
Артикул:	ТНК VDL 68 (20 л.)
Тип масла:	Минеральное
Объем фасовки:	20 л.
Индекс вязкости:	68
Вязкость при 40°C:	68 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C:	8,9 мм <sup>2</sup> /с

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТНК VDL 68 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО (20 Л.)

t° вспышки: 240 °C  
t° застывания: -30 °C  
Применение: Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения ТНК VDL 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов