



Канатная смазка **Торсиол 35** — смесь нефтяных масел, загущенных церезином; содержит буроугольный воск и окисленный петролатум. Обладает хорошими водо- и морозостойкостью, адгезионными, консервационными и антифрикционными свойствами.

Область применения

Применяется для смазывания стальных канатов различного назначения при их изготовлении.

Техническая консультация

Технические характеристики Торсиол 35

Наименование показателя	Норма
Температура каплепадения, °С, не ниже	65-80
Пенетрация при 25 °С, ×10-1мм	350-360
Вязкость при 20 °С и 10с-1, Па·с, не более	800
Коллоидная стабильность, %, не более	3

По вопросам приобретения Торсиол 35 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов