



Вещество Тосол ОЖ 40 является автомобильной охлаждающей жидкостью. Продукт был разработан в 1971 году, он предназначался исключительно для отечественных автомобилей ВАЗ.

Наше предприятие занимается производством прозрачной жидкости ТОСОЛ ОЖ 40 голубого цвета. В ее составе нет механических примесей.

Тосол ОЖ 40 представляет собой водный раствор этиленгликоля, в который при производстве также включаются различные антикоррозионные, антивспенивающие, красящие и стабилизирующие добавки.

Тосол: свойства и назначение продукта:

Тосол ОЖ 40 предназначен для двигателей внутреннего сгорания. Использовать продукт также можно в качестве рабочей жидкости в других установках, работа которых осуществляется при низких температурах.

Тосол ОЖ 40 подходит, как для отечественных, так и для зарубежных автомобилей. Он надежно охлаждает топливные и дизельные двигатели внутреннего сгорания.

Важные свойства продукта:

- Тосол ОЖ 40 не замерзает при низких температурах использования;
- Вещество не воспламеняется;
- Продукт не закипает даже в тех случаях, когда двигатель работает на больших оборотах;
- Тосол ОЖ не пенится;
- Продукт не оказывает никакого воздействия на материалы центральной системы охлаждения автомобиля;
- Вещество отличается завидной стабильностью при эксплуатации;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Характеризуется высокой теплоемкостью и теплопроводностью.

Производство вещества Тосол ОЖ 40 ведется в строгом соответствии с ТУ 2422-074-05015207-00.

Использование Тосол ОЖ 40:

Для использования охлаждающей жидкости ее необходимо разбавить водой. Так, для разбавления Тосол ОЖ 40 потребуется 56% концентрата и 44% воды. Для разбавления прекрасно подходит дистиллированная вода, пресная вода или конденсат. Важно, чтобы жесткость используемой воды не превышала отметки в 6 моль на кубический дециметр.

Если охлаждающая жидкость используется и хранится при температуре меньше -20 градусов по шкале Цельсия, она может загустеть. Однако, даже загустев, вещество не потеряет свои характерные свойства.

Отработанный ТОСОЛ ОЖ 40 ни в коем случае нельзя выливать в канализацию или в открытый грунт. После того, как вы сольете вещество из системы охлаждения двигателя, жидкость необходимо утилизировать.

Важные требования безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании продукта:

Основу веществу ТОСОЛ ОЖ 40 составляет этиленгликоль. Это вещество ядовито, оно обладает наркотическим действием, может проникать в организм человека даже через кожу. Этиленгликоль относится к числу умеренно опасных веществ, оно имеет 3-ий класс опасности. Вещество не обладает кумулятивными свойствами.

В воздухе рабочей зоны должно содержаться не более 5 миллиграмм этиленгликоля на 1 квадратный метр. Этиленгликоль является веществом 3-его класса

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



опасности.

Важно, чтобы при работе с ТОСОЛом, вещество не попадало на кожу рабочих, в организм через желудочно-кишечный тракт. Если охлаждающая жидкость используется на производстве, рабочие должны вести работу с веществом только со специальными средствами защиты. Производственные помещения, в которых осуществляется работа, обязательно должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной вытяжной системами вентиляции.

При работе с ТОСОЛ также важно учитывать температуру вспышки и температуру самовоспламенения вещества:

- Температура вспышки паров охлаждающей жидкости составляет 120 градусов по шкале Цельсия;
- Температура самовоспламенения равна 380 градусов по Цельсию;
- В воздухе пары воспламеняются при температуре от 112 до 124 градусов со знаком плюс по шкале Цельсия.

Если ТОСОЛ попал на кожу, незамедлительно смойте средство большим количеством воды.

Основные требования безопасности:

- Не засасывайте ртом ТОСОЛ ОЖ 40 при его переливании;
- Во время работы с веществом ни в коем случае не курите и не принимайте пищу;
- Старайтесь при любом контакте с охлаждающей жидкостью использовать специальные защитные очки;
- Обязательно пользуйтесь средствами защиты, при попадании вещества на кожу тщательно промойте ее водой.

Транспортировка и хранение вещества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковывается ТОСОЛ ОЖ 40 в полиэтиленовые пакеты вместимостью от 1 до 10 кубических дециметров. По желанию потребителя мы можем упаковать средство в другую тару.

Транспортировка ТОСОЛ ОЖ 40 может осуществляться всеми видами транспорта. При транспортировке могут использоваться железнодорожные цистерны, оснащенные системой верхнего слива, автоцистерны, а также металлические бочки. Важно, чтобы тара при перевозке была надежно закрыта.

Хранить вещество можно в плотно и герметично закрытых бочках или емкостях другого рода, выполненных из коррозионных сталей. Хранение возможно в неотапливаемых сухих складских помещениях. Важно, чтобы на тару в процессе хранения не попадали прямые солнечные лучи, дождь и прочие атмосферные осадки.

По вопросам приобретения **тосола ОЖ 40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: