



ТОТМ (триоктилтримеллитат)

Предназначен для пластификации виниловых смол и других полимеров в производстве искусственных кож, полимерных строительных материалов, резинотехнических изделий, линолеумов, пленочных и листовых материалов и других целей. Пластификатор ТОТМ (три-(2-этилгексил)-тримеллитат) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в железнодорожных и автоцистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо применять меры, обеспечивающие защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ТОТМ выпускается в соответствии с требованиями ТУ 2493-449-00203393-2003.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма		
	Высший сорт	Первый сорт	Второй сорт
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей		
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	40	80	300
3. Плотность при 20°C, г/см ³	0,985 — 0,990		
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05	0,07	0,30
5. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее	×	×	×
6. Температура вспышки, °C, не ниже	240		

По вопросам приобретения ТОТМ (триоктилтримеллитат) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов