



Описание:

AGRIFARM STOU MC — это серия универсальных масел класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для применения в двигателях, гидросистемах и трансмиссиях тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.

Свойства:

Рационализация складского хозяйства. Данные продукты подходят для использования в двигателях с турбонаддувом, механических трансмиссиях, «мокрых» тормозах, гидросистемах, гидромуфтах и турбомуфтах современной сельскохозяйственной техники.

Снижение расхода моторного масла. AGRIFARM STOU MC приготовлены с использованием базовых масел гидрокрекинга (Группа III по API), которые по сравнению с минеральными маслами класса SAE 15W-40 обеспечивают до 20% меньший расход на угар.

Экономия до 2,8% топлива за счет более быстрого поступления к точкам смазывания и быстрого прогрева двигателя по сравнению с моторными маслами класса SAE 15W-40, а также до 1,5% за счет сокращения потерь в трансмиссии по сравнению с трансмиссионными маслами класса SAE 80W.

Применение:

Масла AGRIFARM STOU MC совместимы со всеми минеральными и синтетическими маслами аналогичного назначения. Смена масла не потребует промывки системы.

[Техническая консультация](#)

Спецификации	Одобрения	Рекомендации
--------------	-----------	--------------



Тракторное масло AGRIFARM STOU MC 10W-40

API CG-4 API GL-4	DEUTZ DQC I FENDT KDM 41.2011 (SAE 10W-40) ZF TE-ML 06B, 06F, 07B	API GL5 в тракторах за искл. HOLMER MAN 271 ACEA E3 AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FORD M2C134-D, M2C159 B/C FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B John Deere JDM J 20 C New Holland 82009201/2/3 NH030C, NH330G, NH410B, NH420A, NH 526C Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A, 06C, 06L
----------------------	---	---

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,878	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	220	DIN 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм²/с	93,3	DIN 51 562

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тракторное масло AGRIFARM STOU MC 10W-40

Вязкость, при 100°C	мм ² /с	14,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN 2909

По вопросам приобретения **тракторного масла AGRIFARM STOU MC 10W-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов