



Описание:

TITAN UTTO PLUS — это жидкость класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) предназначенная для ведущих мостов, в том числе с блокировкой дифференциалов, работающих в масле тормозов, а также гидросистем и гидромеханических трансмиссий современной строительной и сельскохозяйственной техники.

Как и все жидкости класса UTTO, данный продукт не предназначен для использования в качестве моторного масла.

TITAN UTTO PLUS выполняет требования Volvo AWB к жидкостям для мостов с работающими в масле тормозами (AWB = Axle Wet Brakes).

Применение:

Узлы трансмиссии внедорожной техники, где производителем предписано ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло уровня API GL-4 или высококачественное моторное масло.

Гидромеханические и гидравлические приводы строительной и сельскохозяйственной техники с интегрированными «мокрыми» тормозами и/или сцеплениями, в том числе объединенные с гидросистемой навесного оборудования.

Гидросистемы строительной техники, где производителем предписаны как гидравлические, так и высококачественные моторные масла.

Преимущества:

- Всесезонное применение: синтетическая основа обеспечивает прекрасные пусковые свойства при низких температурах, а также достаточную термическую стабильность.
- Совместимость с уплотнениями и цветными металлами: не вызывает коррозию латунных синхронизаторов.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тракторное масло TITAN UTTO PLUS

Спецификации	Рекомендации
SAE J300: 5W-30 SAE J306: 80	CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C FORD M2C134-D JDM J 20 C/D; JDM J 14 KOMATSU KES 07.866 KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS 1135 / 1143 STEYR 397.88.0001 VOLVO WB 101

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,850	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	220	DIN 2592
Температура застывания	°C	-51	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	61	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	10,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	DIN 2909

По вопросам приобретения **тракторного масла TITAN UTTO PLUS** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов