

Описание:

TITAN GEAR MP это универсальное ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло для синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач, коробок отбора мощности, рулевых редукторов и средненагруженных ведущих мостов автомобилей и внедорожной техники.

Применение:

TITAN GEAR MP одобрено по спецификации ZF TE-ML 02A для применения в механических коробках передач при температурах до -25°C с интервалом замены до 90,000 км при магистральном сообщении и 60,000 км в городском цикле.

TITAN GEAR MP совместимо со всеми минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться.

Преимущества:

- TITAN GEAR MP образует на поверхностях трения стабильную смазочную плёнку, не разрушающуюся под действием высоких механических и термических нагрузок. Это надёжно защищает узел от износа.
- TITAN GEAR MP обладает «мягкими» EP-свойствами и не вызывает коррозии цветных металлов. Это обеспечивает надёжную работу синхронизаторов механических коробок передач.
- TITAN GEAR MP гарантирует быстрое смазывание коробки при холодном старте, эффективную работу и минимум потерь на трение.
- TITAN GEAR MP приготовлено с использованием минеральных базовых масел высшего качества, отличающихся стабильностью к окислению, и не содержит в своем составе присадок для увеличения индекса вязкости загустителей. Это препятствует старению масла и позволяет сохранять заданную вязкость в течение предписанного до замены срока.

Спецификации:

SAE 80W API GL3 / GL4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



MAN 341 Typ E1 / Z1 MB-допуск 235.1, DBL 6634.00 ZF TE-ML 02A, 08, 17A

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения	Рекомендации	
1	J1 ·	BMW 81 22 9 407 052	
•	, , ,	BMW 81 22 9 407 053	
	ZF TE-ML 02B, 17A	EATON	
		FORD M2C9008-A	
		VW TL 726	
		ZF TE-ML 08	

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,893	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	215	DIN 2592
Температура застывания	°C	-30	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	92	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	10,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		96	DIN 2909



Почему следует приобретать у нас MACJA TITAN GEAR MP 80:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.



Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла TITAN GEAR MP 80, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло TITAN GEAR MP 80 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла TITAN GEAR MP 80 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888 +79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.



Закупить напрямую на заводе изготовителя.