



Трансмиссионные масла ТАД-17И (ТМ-5-18)



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип: минеральное

Назначение: Трансмиссионные масла

Универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающей в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок с отличными противоизносными и противозадирными компонентами. Обладает особенно прочной масляной пленкой, обеспечивающей надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных.

## ГОСТ 23652-79

### [Техническая консультация](#)

#### НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм<sup>2</sup>/с

#### МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ТАД-17И (ТМ-5-18)

ГОСТ 3900 900

ГОСТ 33 18,4



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ТАД-17И (ТМ-5-18)	
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	568,4
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3687
диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,4

По вопросам приобретения ТАД-17И (ТМ-5-18) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: