



Вид: прозрачная жидкость

Фасовка: полиэтиленовая канистра 25 кг

CAS Nr: 614-45-9

Применение

Трет-бутил пероксибензоат используется для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол при повышенной температуре. Является предпочтительным для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол на основе горячих пресс-форм при темп. 120- 170°C., а также может быть использован в сочетании с высоко реактивными пероксидами в составах для пултрузии в интервале температур 100-150°C. В сочетании с кобальтовым ускорителем также применим для ненасыщенных полиэфирных смол в диапазоне температур от 70 °C и выше. В нефтедобыче используется как жидкий брейкер для ГРП (гидроразрыва пласта).

Техническая консультация

Наименование	Спецификация	Результат
Вид	Прозрачная желтоватая жидкость	Соответствует
Основное вещество	98 мин	98,08
ТБГП	0,1% макс	Соответствует
Хлорид	100 ppm макс	Соответствует
Цветность	50 макс	Соответствует

По вопросам приобретения Трет-бутил пероксибензоат-С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трет-бутил пероксибензоат-С

договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов