



Уплотнительные шнуры из неорганических волокон

Шнур теплоизоляционный кремнеземный марки ШТК

Уплотнительные шнуры из кремнеземной нити (ШТК) применяются как тепловой барьер в различных технологических процессах, протекающих при высоких температурах (до 1150 °С).

Шнур из базальтового ровинга (ШТБ)

Теплозвукоизоляция термического оборудования, фильтрация агрессивных сред и газов.

Шнур из стеклоровинга (ШТС)

Высокая химическая устойчивость к щелочам, кислотам и другим агрессивным средам.

Полотно стеклотрикотажное ластичное ЛО-0.5.

Стеклотрикотажное полотно марки ЛО-0,5 предназначено для объемного формирования композитных изделий сложной геометрической формы.

Полотна стеклотрикотажные ластичные ЛО -1.0., ФО-1.1.

Упругость, растяжимость высокие драпировочные свойства позволяют формировать любые поверхности, в том числе сферические с обратной кривизной без потери механических свойств конструкции.

Однонаправленные рукава Ø70 мм, Ø100 мм, Ø120 мм

Используются при ремонте трубопроводов (бестраншейный способ ремонта).

Трикотажные полотна из базальтового ровинга

Используются в качестве армирующего, звукопоглощающего материала в композиционных материалах.

По вопросам приобретения **трикотажных материалов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов