



Трубки, шланги маслобензостойкие используют для подвода тормозной жидкости, дизельного топлива, масла промышленного.

Так же используется, в тракторах и автомобилях эксплуатируемых в странах с умеренным климатом, для изготовления топливпроводов низкого давления.

Маслобензостойкие шланги и трубки могут применяться в смонтированном статическом состоянии в температурном диапазоне окружающей среды от минус 40 до плюс 80 градусов по Цельсию.

Номенклатура производимых маслобензостойких шлангов и трубок ПВХ включает широкий диапазон номиналов внутренних диаметров от 3 до 25 мм с толщиной стенки от 1 до 3 мм.

Трубки применяются взамен резиновых и полиэтиленовых и выдерживают давление не выше 0,3 МПа (максимальное рабочее избыточное давление зависит от внутреннего диаметра, толщины стенки трубки, а также температуры разливаемой жидкости).

По вопросам приобретения Трубка маслобензостойкая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов