



ГОСТ 17675

Трубка ТУР-ХМ изготавливается из химические модифицированных силиконовых смесей.

Предназначена для соединения проводов в электрических изделиях и схемах электронных деталей. Электронная аппаратура должна работать при напряжении до 1000 В постоянно и переменного тока частотой до 500 Гц.

Температурный интервал, рекомендуемый для использования трубок от -60С до +155С.

Если сравнивать трубку ТУР-ХМ с термоусаживающими трубками на основе полиэтилена, то первые обладают следующими **преимуществами**:

1. Большая нагревостойкость
2. Атмосферостойкость
3. Озоностойкость
4. Эластичность в интервале температур

[Техническая консультация](#)

Физико-механические свойства трубки ТУР-ХМ:





Трубка ТУР-ХМ

По вопросам приобретения **трубки ТУР-ХМ** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов