



Предназначены для соединения и уплотнения отдельных узлов вакуумных систем при разряжении вакуума до  $133,3 \cdot 10^{-13}$  МПа ( $1 \cdot 10^{-6}$  мм рт.ст.) в диапазоне температур от 8°C до 20°C (кратковременно до -30°C).

#### Техническая консультация

<b>Внутренний диаметр x толщина стенки, мм</b>	<b>Вес трубки гр/м.п.</b>
3x3	93
4x4	130
5x5	204
6x6	294
7x7	400
8x8	522
9x9	661
10x10	816
10x3	252
12x3	321
14x3	399
16x5	664
18x4	673
20x4	783
25x5	1224
32x5	1774

**Поставка осуществляется в мешках, не менее 10 кг.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубка вакуумная ТУ 38-105881-85

Чтобы купить **Трубка вакуумная ТУ 38-105881-85** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов