



- **Предназначен** для изоляции, герметизации и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: **3:1**
- **Материал:** полиолефин
- **Цвет:** черный, прозрачный
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняет все неровности и обеспечивает полную герметичность соединений
- Набор содержит наиболее популярные монтажные размеры
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен

Техническая консультация

| Наименование    | Состав            | Длина (мм) | Количество |       |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-------|
|                 |                   |            | черные     | белые |
| «Гермокомплект» | ГТК (3:1)-4.8/1.6 | 100        | 6 шт.      | 2 шт. |
|                 | ГТК (3:1)-6/2     | 100        | 6 шт.      | 2 шт. |
|                 | ГТК (3:1)-9/3     | 100        | 3 шт.      | 1 шт. |

По вопросам приобретения **Трубки «Гермокомплект»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов