



трубка тв-40 (кембрик) изготавливаются из поливинилхлоридного пластика.

Применяются при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.

Трубки ТВ-40 **предназначены** для защиты и изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования и радиоаппаратуры — температура эксплуатации от -40С до +70С

Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее $1 \cdot 10^{12}$ Ом*см. Электрическая прочность, не менее 15,8 кВ/мм.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателей	Требования ГОСТ 19034-82
Электрическая прочность при 20°С	Не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление	Не менее 10^{12} Ом*см
Электрическая прочность в условиях пониженной температуры	Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность в условиях повышенной влажности	Не менее 10 кВ/мм
Электрическая прочность в условиях повышенной температуры.	Не менее 10 кВ/мм
Прочность при растяжении	Не менее 15,3 Мпа
Относительное удлинение	Не менее 200%
Цвет	Белый, черный, натуральный



Трубка тв-40

По вопросам приобретения **трубок, ТВ-40, ПВХ ТВ-40Т и ТВ-40А** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов