



Трубки ТКР представляют собой электроизоляционные гибкие трубки. Трубки ТКР применяются для изоляции:

- выводных и монтажных проводов электрооборудования;
- токоведущих элементов различных электротехнических устройств и радиоаппаратуры;
- пучков изолированных проводов;
- концевой заделки и ремонта высоковольтных кабелей и др.;

Трубки ТКР (условия работы):

напряжение до 1000В постоянного и переменного тока 500Гц при температуре от -60 °С до +180 °С (класс нагревостойкости — Н по ГОСТ 8865).

Гарантийный срок хранения трубок ТКР — 18 месяцев

Трубки ТКР изготавливаются из кремнийорганической резины, применяются для изоляции выводных и монтажных проводов, кабелей в электрооборудовании и радиоаппаратуре, работающих при постоянном и переменном напряжении до 1000 В с частотой до 500 Гц.

Температурный диапазон эксплуатации трубок ТКР от -60°С до +180°С.

Трубки выпускаются марок: ТКР (класс нагревостойкости Н).

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Разновидности трубок ТКР:

ТКР-М d=10.0 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=9 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=15 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=1 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м) ТКР d=34 -м
ТКР d=40 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=16 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=20 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=8, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=15 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=24, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=32 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=12, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=38 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=14 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=22 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=5, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=1 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=10 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=19, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=7 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=4, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=32, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=26, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=30, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=28 -м, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)



ТКР d=5 -м,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=38,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=7,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=13,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=24 -м,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=28,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=3 -м,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=4 -м,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=6,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=2м,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=17,трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=11 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=32 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=-7 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=-26 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=17 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=2 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=22 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=1 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=18 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=30 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=13 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=16 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=6 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=28 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=3 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=40 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=36 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=9 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)



Трубки ТКР

ТКР-М d=12 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=14 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=20 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=15 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=38 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=4 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=34 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=24 трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=10, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=18, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР d=26, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=36, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=14, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м)
ТКР-М d=3, трубка-кембрик (-50+250С) 1000В (1м) Существуют трубки ТКР 660В и трубки ТКР 1000В

По вопросам приобретения **трубок ТКР** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов