



Трубки ТКСП производят с внутренним диаметром от 1 до 22 мм. Трубки данного типа относятся к 133 типу по ГОСТ 17675. Внешне представляют собой аппретированные кремнийорганические стеклошнур-чулки, которые покрыты оболочкой из кремнийорганической резины.

Применяются трубки ТКСП для изоляции токоведущих элементов в различных электротехнических устройствах, которые должны работать под напряжением до 660В постоянного и переменного тока, имеющего частоту до 50Гц.

Температурный диапазон, в котором рекомендуется использовать трубки ТКСП варьируется от -60С до +180С. По ГОСТ 8865 имеет класс нагреваемости - Н.

Трубки ТКСП превосходят по своим механическим, технологическим показателям трубки ТКР. Обладают высокой стойкостью к воздействию бокового удара.

Условные обозначения трубки данного типа:

Т-трубка

К-кремнийорганическая

С-стеклонитный шнур-чулок

П-плетёный

Основной цвет трубок ТКСП - белый, но по желанию заказчика возможно изготовление трубок других цветов и оттенков.

Условия хранения трубок ТКСП - трубки не должны лежать в слипнувшемся состоянии, во внутренне поверхности трубок не должно быть посторонних выступов или предметов, которые будут мешать продеванию провода.

[Техническая консультация](#)

№	Наименование	Применение
1	Трубка ТКСП d=1	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



2	Трубка ТКСП d=2	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция
3	Трубка ТКСП d=3	Трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция
4	Трубка ТКСП d=4	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция
5	Трубка ТКСП d=5	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция
6	Трубка ТКСП d=6	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция
7	Трубка ТКСП d=7	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция
8	Трубка ТКСП d=8	трубка ТКСП, изоляция, электроизоляция

Разновидности трубки электроизоляционной гибкой марки ТКСП:

- Трубки ТКСП белые д.1,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.2,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.3,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.4,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.5,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.6,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.7,0 мм м/п
- Трубки ТКСП белые д.8,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.1,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.2,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.3,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.4,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.5,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.6,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.7,0 мм м/п
- Трубки ТКСП красные д.8,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.1,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.2,0 мм м/п



- Трубки ТКСП зеленые д.3,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.4,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.5,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.6,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.7,0 мм м/п
- Трубки ТКСП зеленые д.8,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.1,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.2,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.3,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.4,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.5,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.6,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.7,0 мм м/п
- Трубка ТКСП серая д.8,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.1,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.2,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.3,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.4,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.5,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.6,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.7,0 мм м/п
- Трубка ТКСП синяя д.8,0 мм м/п

По вопросам приобретения **трубок ТКСП** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов