



- **Предназначены** для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности
- Кожухи обладают особой прочностью и увеличенной толщиной стенок
- Коэффициент усадки: **4:1**
- Широкий диапазон усадки гарантированно обеспечивает изоляцию, механическую защиту и герметичность сложных изделий с большими перепадами уровней
- На внутреннюю поверхность кожухов с двух сторон на глубину 100 мм нанесен термоплавкий клей, что обеспечивает полную герметичность после усадки
- **Материал:** полиэтилен
- **Цвет:** черный
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Температура эксплуатации: от -55°C до +125°C
- Форма поставки: по желанию заказчика возможно исполнение кожухов различной длины — от 200 до 1200 мм
- **Инструмент для монтажа:** пропановая горелка

Техническая консультация

Наименование	Номинальный диаметр (мм)		Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка (нарезка), (мм)	Цвет
	до усадки	после усадки			
ТТМ(4:1)-90/22	90.0	22.0	6.0	1000, 600,	
ТТМ(4:1)-120/28	120.0	28.0	6.0	500, 400, 300	
ТТМ(4:1)-130/36	130.0	36.0	6.0		

По вопросам приобретения трубки ТТМ (4:1) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов