



Область применения:

Надземные стальные, полимерные, бетонные и др. трубопроводы (продуктопроводы) различного назначения, где основной проблемой является поверхностное конденсатообразование, коррозия, тепло (холод) сохранение (газопроводы, мазутопроводы ТЭЦ, нефтепроводы, продуктопроводы объектов нефтеперерабатывающих предприятий, баз хранения ГСМ, флейты подачи сырой воды предприятий водоканала, продуктопроводы хладокомбинатов и др. подобные объекты) с температурой эксплуатации от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$;

Комплект поставки:

- изоляционные материалы серии «Абрис®» и инструкция на выполнение работ ;
- инструкции, нормативная и руководящая документация на осуществление изоляционных работ материалами серии «Абрис®»;
- опыт наших заказчиков ;
- выполнение комплекса работ по защите емкостного оборудования от коррозии с возможностью заключения договора на последующее обслуживание объекта;
- консультирование заказчика по всем вопросам защиты;
- оказываем услуги по согласованию Ваших проектов в головных проектных институтах отрасли.

Нормативная документация:

«Описание технологии и инструкция на осуществление работ по от коррозии, конденсатообразования, промерзания и повышенного шума при работе трубопроводов надземной прокладки» с использованием материала «Абрис®С».

Цель применения:

Антикоррозионная защита, предотвращение конденсатообразования, обмерзания, повышенного шума при работе участка подводящего газопровода к энергетическому котлу после регулятора давления.

Результат работ:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Решена проблема конденсатообразования и коррозии металла.

Содержание работ:

1. Очистка поверхности с удалением отслаиваемой ржавчины, окалины и пыли. Сушка поверхности трубопровода.
2. Нанесение мастики «Абрис®Р у» с целью подготовки поверхности, придания антикоррозионной защиты и повышения адгезии ленты к поверхности трубопровода.
3. Нанесение на поверхность ленты «Абрис® С-ЛТ физ». Лента представляет собой бутил-каучуковый мастично-полимерный слой, армированный вспененным полиэтиленом.
4. Нанесение на стыки ленты «Абрис® С-ЛТ м». Лента представляет собой бутил-каучуковый мастично-полимерный слой, армированный лавсановой металлизированной пленкой.

По вопросам приобретения **трубопроводов надземной прокладки** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: