Область применения:

- Фермы выносных элементов космических аппаратов,
- Межблочные фермы космических аппаратов,
- Рамы солнечных батарей,
- Элементы жесткости корпусных и баковых конструкций.

Применение труб из композиционного материала AI-B позволяет повысить жесткость ферменных конструкций в 1,5-2 раза и снизить их массу по сравнению с конструкциями из алюминиевых и титановых сплавов.

Назначение: Изготовление высоконагруженных облегченных конструкций.

Техническая консультация

Характеристики материалов труб:

Плотность	2650 кг/м³
Модуль	220-240 ГПа
Прочность при растяжении	1000 МПа
Прочность при сжатии	1400 МПа
Диаметр	30-80 мм
Длина	200-1500 мм
Толщина стенки	1,5-5,0 мм

По вопросам приобретения **труб из композиционного материала AI-B** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов